

TP-LINK EAP770 OMADA BE11000 Ceiling Mount Tri-Band Wi-Fi 7 Access Point



Kode : EAP770

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Wireless Indoor

Harga : Rp 3.675.000,00

TP-LINK EAP770 OMADA merupakan perangkat access point **Tri-Band Wi-Fi 7** 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz) dilengkapi dengan 1 port 2.5G PoE++ 802.3at cocok digunakan pada ceiling/wall.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial

 08112039555

- **BE11000 Tri-Band Wi-Fi 7:** 5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).
- **1x Port 2.5G:** Maksimalkan potensi penuh dari Wi-Fi 7.
- **Band 6 GHz yang Jernih:** Menghadirkan sumber daya band yang lebih bersih dan luas untuk Wi-Fi Anda.
- **Lebar Bandwidth 320 MHz:** Bandwidth hingga 320 MHz memungkinkan lebih banyak transmisi simultan dengan kecepatan tertinggi.
- **Latensi dan Interferensi Rendah:** *Multi-Link Operation* (Operasi Tautan Multi) dan *Multi-RUs* memastikan performa jaringan Anda tetap tinggi.
- **Fitur Lanjutan:** Mendukung manajemen terpusat, Mesh, dan Roaming Mulus (*Seamless Roaming*).



Spesifikasi

Model	EAP770
HARDWARE FEATURES	
Interface	1x 2.5G Ethernet Port
Button	Reset
Power Supply	802.3at PoE or 12V/2.5A DC
Max. Power Consumption	• 25.4 W (For PoE) • 21.8 W (For DC)
Dimensions (W x D x H)	8.7 x 8.7 x 1.3 in (220 x 220 x 32.5 mm)
Antenna	• 2.4 GHz: 2x 4.0 dBi • 5 GHz: 2x 5.0 dBi • 6 GHz: 2x 5.0 dBi
Bluetooth	1 x 4.0 dBi, Bluetooth 5.2 *Firmware update may be required.
Mounting	Ceiling / Wall /Junction Box Mounting (Kits Included)
WIRELESS FEATURES	
Coverage	1500 ft ² (140m ²)
Concurrent Clients	380+
Wireless Standards	IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be
Frequency	6 GHz, 5 GHz, and 2.4 GHz
Signal Rate	5760 Mbps (6 GHz) + 4320 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)

Transmission Power	< 25dBm (2.4GHz) < 25dBm (5GHz) < 23dBm (6GHz)
Certification	CE, FCC, RoHS, IC
Package Content	• Omada Ceiling Mount Access Point EAP770 • Installation Guide • Power Adapter • Ceiling/Wall/Junction Box Mounting Kits
Environment	• Operating Temperature: 0 °C-40 °C (32 °F-104 °F) • Storage Temperature: -40 °C-70 °C (-40 °F-158 °F) • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing • Storage Humidity: 5%-90% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1581/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com