

TP-LINK EAP215-Bridge KIT OMADA 5GHz 867Mbps Long-Range Indoor/Outdoor Wireless Bridge

**Kode** : EAP215-Bridge KIT**Brand** : TP-Link Omada**Jenis** : Wireless Outdoor**Harga** : Rp 2.026.000,00

TP-LINK EAP215-Bridge KIT OMADA adalah perangkat enterprise-grade Wi-Fi bridge dengan jarak up to 5 KM. Perangkat ini dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan PTP atau PTMP (up to 1:4 perangkat multi-bridge).

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial **08112039555**

- **Jarak Transmisi** : hingga 3,1 mil (5 km)
- **Dilengkapi dengan Omada SmartBridging** : Desain unik kami untuk pengaturan jembatan yang paling mudah dan praktis.
- **Plug-and-Play dengan Kit yang Sudah Dikonfigurasi** : Dikonfigurasi untuk pemasangan otomatis instan, bridge ini memberikan konektivitas langsung tanpa perlu pengaturan tambahan.
- **Desain Unik untuk Pemasangan Otomatis Multi-Bridge Instan** : Hubungkan beberapa bridge dengan mudah menggunakan Pemasangan Otomatis PtMP.
- **Penyelarasan Berbasis Aplikasi** : Penyelarasan Berbasis Aplikasi yang Divisualisasikan untuk Pengaturan Jarak Jauh dan Pengujian Kecepatan Instan untuk Verifikasi Instalasi.
- **Catu Daya Fleksibel**: 802.3af PoE, 24V Passive PoE, dan 12V DC (kompatibel dengan sistem catu daya tenaga surya TP-Link)
- **3 Port Gigabit Ethernet**: Menghubungkan lebih banyak kamera dan perangkat tanpa switch tambahan
- **Dirancang untuk Kondisi Luar Ruang yang Ekstrem** : Casing tahan cuaca IP65 dan rentang suhu operasional -40 °C hingga +70 °C.
- **Pemantauan & Manajemen Jarak Jauh** : Mode mandiri atau mode Omada SDN untuk manajemen terpusat jarak jauh melalui UI Web atau Aplikasi



Spesifikasi

Model	EAP215-Bridge KIT
HARDWARE FEATURES	
Interface	3x Gigabit Ethernet Ports
Button	Reset
DIP Switch	Role Switch
Power Supply	12V DC / 802.3af PoE / 24V Passive PoE

Max. Power Consumption	11.5W
Dimensions (W x D x H)	3.1 x 2.4 x 10.9 in (79 x 60 x 276 mm)
Antenna	Internal 2x2 Dual-polarized directional MIMO antennas 5 GHz: 14.0 dBi
Antenna Beamwidth	Horizontal: 43°, Vertical: 18°
Weatherproof Enclosure	IP65
Bandwidth	5 GHz: 20 MHz/40 MHz/80 MHz
Mounting	Pole and wall mounting (Pole accessories included)
WIRELESS FEATURES	
PtP	Yes
PtMP	Supports up to 1:4 multi-bridge connections
Transmission Distance	5 km
Wireless Standards	IEEE 802.11 a/n/ac
Frequency	5 GHz
Signal Rate	5 GHz: Up to 867 Mbps
Wireless Functions	• MU-MIMO: 5G 2x2 MU-MIMO DL • Multiple SSIDs:8 • Wireless Statistics • Wireless Schedule • Reboot Schedule • RADIUS Accounting • Static IP/Dynamic IP • Rate Limit • Guest Network • Enable/Disable Wireless Radio • Enable/Disable SSID Broadcast
Wireless Security	• VLAN • Rogue AP Detection • Maximum number of MAC Filter: 4,000 • Wireless Encryption
Transmission Power	• CE: <23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP) <30dBm (5 GHz band3, EIRP) • FCC: <23.5dBm (5 GHz band1) <25dBm (5 GHz band4)
Certification	CE, FCC

Package Content	• EAP215-Bridge KIT • Installation Guide • Mounting Kit
Lightning Protection	• Air discharge: $\pm 8\text{kV}$ • Contact discharge: $\pm 4\text{kV}$ • Common mode 10/700: $\pm 6\text{kV}$
Environment	• Operating Temperature: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ - $158\text{ }^{\circ}\text{F}$); • Storage Temperature: $-40\text{ }^{\circ}\text{C}$ - $70\text{ }^{\circ}\text{C}$ ($-40\text{ }^{\circ}\text{F}$ - $158\text{ }^{\circ}\text{F}$); • Operating Humidity: 10%-90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%-90% non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1594/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com