CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK CPE605 OMADA 5GHz 150Mbps 23dBi Outdoor CPE



Kode : CPE605
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless PTP
Harga : Rp 838.000,00

TP-LINK CPE605 OMADA adalah perangkat Outdoor CPE 5GHz dengan standard 802.11a/n (kecepatan up to 150 Mbps), dilengkapi dengan antena gain 23dBi, casing IP65 serta 15kV ESD dan 6kV lightning protection.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **Kecepatan data nirkabel hingga 150Mbps pada frekuensi 5GHz**
- **Antena directional gain tinggi 23dBi dan reflektor logam khusus, ideal untuk aplikasi jarak jauh**
- **Arah pancaran cahaya yang sangat baik, latensi yang lebih baik, dan peredaman kebisingan**
- **Komponen pengunci jepret yang inovatif memungkinkan perakitan cepat dan desain struktural yang kokoh menjaga CPE605 tetap stabil bahkan dalam angin kencang**
- **Casing tahan cuaca IP65 yang tahan lama, ditambah dengan perlindungan ESD 15 kV dan perlindungan petir 6 kV, memastikan kesesuaian untuk segala cuaca**
- **Teknologi TP-Link Pharos MAXtream TDMA meningkatkan kinerja throughput, kapasitas, dan latensi**
- **Pharos Control memberi administrator sistem manajemen terpusat yang gratis**
- **Dukungan PoE pasif memungkinkan penerapan yang fleksibel dan instalasi yang mudah**

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com



www.citraweb.com

Spesifikasi

Model	CPE605
HARDWARE FEATURES	
Processor	Qualcomm 560MHz CPU, MIPS 74Kc
Memory	64MB DDR2 RAM,8MB Flash
Interface	1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN/POE) 1 Reset Button
Power Supply	Passive Power over Ethernet via LAN (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27V DC
Dimensions (W x D x H)	350 x 255 x 207 mm (13.8 x 10.0 x 8.1 in.)
Antenna Gain	23 dBi
Antenna Beamwidth	7° (Azimuth)/10° (Elevation)
Protection	15 KV ESD Protection 6 KV Lightning Protection
Enclosure	Material: Outdoor PC stabilized plastic Weatherproof: IP65 water and dust proof design

WIRELESS FEATURES	
Wireless Standards	IEEE 802.11a/n
Wireless Speeds	Up to 150Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 18.05Mbps (5MHz,Dynamic) note: Depends the country, channel bandwidth may be different
Frequency	5.725~5.805GHz
Transmission Power	<20dBm
OTHER	
Certification	CE, FCC, IP65
Package Content	Outdoor Wireless CPE 24V 0.25A Passive PoE Adapter Pole Mounting Kits AC Power Cord Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–95% non-condensing

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1626/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com