CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com

TP-LINK CPE220 OMADA 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE



Kode : CPE220
Brand : TP-Link Omada
Jenis : Wireless PTP
Harga : Rp 617.000,00

TP-LINK CPE220 OMADA adalah perangkat Outdoor CPE 2.4GHz dengan standard 802.11b/g/n (kecepatan up to 300 Mbps), dilengkapi dengan antena MIMO dual-polarisasi 2x2 gain 12dBi, casing IPX5 serta 15kV ESD dan 6kV lightning protection.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

***Spesifikasi perangkat dijual bisa berbeda dengan yang ditampilkan karena menyesuaikan dengan regulasi di Indonesia.**

Penawaran Harga Spesial
08112039555

- **Antena MIMO terarah dual-polarisasi 2x2 12dBi terintegrasi**
- **Daya transmisi yang dapat disesuaikan dari 0 hingga 30dBm/1000mw, Catatan: Daya transmisi maksimum dapat bervariasi tergantung pada wilayah negara.**
  Hal ini tergantung pada batasan negara atau wilayah tempat perangkat digunakan.
- **Optimasi tingkat sistem untuk transmisi nirkabel jarak jauh lebih dari 13 km.**
- **Teknologi TP-LINK Pharos MAXtream TDMA (Time-Division-Multiple-Access) meningkatkan kinerja produk dalam hal throughput, kapasitas, dan latensi, ideal untuk aplikasi PTMP.**
- **Sistem Manajemen Terpusat – Pharos Control**
- **Mode operasi AP / Klien / Router AP / Klien Router AP (WISP)**
- **Adaptor PoE Pasif mendukung penyebaran Power over Ethernet hingga 60 meter (200 kaki) dan memungkinkan perangkat untuk direset dari jarak jauh.**

www.citraweb.com

CITRAWEB SOLUSI TEKNOLOGI
www.citraweb.com
info@citraweb.com
sales@citraweb.com



www.citraweb.com

Spesifikasi

Model	CPE220
HARDWARE FEATURES	
Processor	Qualcomm Atheros Enterprise 560MHz CPU, MIPS 24Kc
Memory	64MB DDR2 RAM, 8MB Flash
Interface	1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN0,Passive PoE in) 1 10/100Mbps Shielded Ethernet Port (LAN1) 1 Grounding Terminal 1 Reset Button
Power Supply	Passive Power over Ethernet via LAN0 (+4,5pins; -7,8pins) Voltage range: 16-27VDC
Max. Power Consumption	10.8 Watts Max Note : Saat digunakan dengan Passive PoE, daya yang diambil dari sumber daya akan lebih tinggi tergantung pada panjang kabel penghubung
Dimensions (W x D x H)	276×79×60 mm
Antenna Gain	Built-in 12dBi 2x2 Dual-polarized Directional Antenna
Antenna Beamwidth	60° (H-Plane) / 30° (E-Plane)

Protection	15 KV ESD Protection 6 KV Lightning Protection
Enclosure	Outdoor ASA stabilized plastic material IPX5 waterproof Certification
WIRELESS FEATURES	
Wireless Standards	IEEE 802.11b/g/n
Wireless Speeds	Up to 300Mbps (40MHz,Dynamic) Up to 144.4Mbps (20MHz,Dynamic) Up to 72.2Mbps (10MHz,Dynamic) Up to 36.1Mbps (5MHz,Dynamic)
Frequency	2.4~2.483GHz
Transmission Power	30dBm/1000mw (Adjustable power by 1dBm)
OTHER	
Certification	CE, FCC, IPX5
Package Content	Outdoor Wireless CPE 24V 0.5A Passive PoE Adapter Pole Mounting Straps AC Power Cord Installation Guide
Environment	• Operating Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Storage Temperature: -40 °C - 70 °C (-40 °F - 158 °F); • Operating Humidity: 10%–90% non-condensing; • Storage Humidity: 5%–95% non-condensing

Download Datasheet

** Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat*

URL : https://www.citraweb.com/produk/1628/

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com

www.citraweb.com