

TP-LINK TL-SG1008P OMADA 8-Port Gigabit Desktop Unmanaged Switch with 4-Port PoE+

Kode : TL-SG1008P**Brand** : TP-Link Omada**Jenis** : Switch Unmanaged POE**Harga** : Rp 685.000,00

TP-LINK TL-SG1008P OMADA merupakan unmanaged switch yang dilengkapi 8 port Gigabit dengan 4 port support PoE+ standard IEEE 802.3af/at yang mampu memberikan daya PoE hingga 64W.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial **08112039555**

- 8 port RJ45 10/100/1000 Mbps.
- 4 port PoE+ mentransfer data dan daya melalui kabel terpisah.
- Kompatibel dengan PD yang sesuai dengan standar IEEE 802.3af/at.
- Pasang dan mainkan, tidak perlu konfigurasi dan instalasi.
- 802.1p/DSCP QoS memungkinkan kelancaran lalu lintas yang sensitif terhadap latensi.
- Mendukung daya PoE hingga 30 W untuk setiap port PoE.
- Mendukung daya PoE hingga 64 W untuk semua port PoE

Spesifikasi

Model	TL-SG1008P
HARDWARE FEATURES	
Interface	<ul style="list-style-type: none">• 8x 10/100/1000 Mbps RJ45 Ports• AUTO Negotiation• AUTO MDI/MDIX
Fan	Fanless
Physical Security Lock	Yes
Power Supply	External Power Adapter(Output: 53.5VDC / 1.31A)

PoE Ports (RJ45)	<ul style="list-style-type: none"> • Standard: 802.3 af/at compliant • PoE Ports: Ports 1-4 • Power Supply: 64 W
Dimensions (W x D x H)	6.7×3.9×1.1 in (171×98×27 mm)
Max. Power Consumption	<ul style="list-style-type: none"> • 5.39 W (220/50 Hz no PD connected) • 75 W (220/50 Hz with 64 W PD connected)
Max. Heat Dissipation	<ul style="list-style-type: none"> • 18.38 BTU/h (no PD connected) • 225.75 BTU/h (with 64 W PD connected)
Jumbo Frame	16 KB
Switching Capacity	16 Gbps
Packet Forwarding Rate	11.904 Mpps
MAC Address Table	4K
Advanced Features	<ul style="list-style-type: none"> • Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs • IGMP Snooping • Mac Address Auto-Learning And Auto-Aging • IEEE802.3x Flow Control • 802.1p/DSCP QoS
OTHERS	
Certification	CE, FCC
Package Content	TL-SG1008P Power Adapter Installation Guide
Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Operating Temperature: 0-40 C (32-104 F) • Storage Temperature: -40-70 C (-40-158 F) • Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1692/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com