

TP-LINK TL-SF1008P OMADA 8-Port 10/100Mbps Desktop Unmanaged Switch with 4-Port PoE+

Kode : TL-SF1008P

Brand : TP-Link Omada

Jenis : Switch Unmanaged POE

Harga : Rp 547.000,00



TP-LINK TL-SF1008P OMADA merupakan unmanaged switch yang dilengkapi 8 Port 10/100 Mbps RJ45 (4 Port support 802.3af/at PoE+). Switch ini mampu memberikan daya PoE hingga 66W.

Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.

Penawaran Harga Spesial

 **08112039555**

- 8 port RJ45 10/100 Mbps
- 4 port PoE+ mentransfer data dan daya melalui kabel terpisah.
- Kompatibel dengan PD yang sesuai dengan standar IEEE 802.3af/at.
- Mendukung daya PoE hingga 30 W untuk setiap port PoE.
- Mendukung daya PoE hingga 66 W untuk semua port PoE.
- Mode Prioritas memastikan prioritas tinggi pada port 1-2 untuk menjamin kualitas aplikasi sensitif.
- PoE Auto Recovery menjamin pengoperasian perangkat PoE yang stabil dengan secara otomatis melakukan reboot perangkat PD yang terputus atau tidak responsif.
- Desain tanpa kipas mengurangi konsumsi daya dan bekerja tanpa suara di lokasinya.
- Plug-and-Play, tanpa perlu konfigurasi dan instalasi.

BACK VIEW



Spesifikasi

Model	TL-SF1008P
HARDWARE FEATURES	
Interface	<ul style="list-style-type: none"> • 8× 10/100 Mbps RJ45 Ports (4× 10/100 Mbps 802.3af/at PoE+ ports) • AUTO Negotiation • AUTO MDI/MDIX
Fan	Fanless
Physical Security Lock	Yes
Power Supply	External Power Adapter (Output: 53.5VDC / 1.31A)
PoE Ports (RJ45)	<ul style="list-style-type: none"> • Standard: 802.3 af/at compliant • PoE Ports: Ports 1-4 • Power Supply: 66 W
Dimensions (W x D x H)	6.7 × 3.9 × 1.1 in (171 × 98 × 27 mm)
Max. Power Consumption	2.27 W (220 V/ 50 Hz. no PD connected) 75.33 W (220 V/ 50 Hz. with 66 W PD connected)
Max. Heat Dissipation	7.74 BTU/h(no PD connected) 256.88 BTU/h(with 66 W PD connected)
Jumbo Frame	2 KB
Switching Capacity	1.6 Gbps
Packet Forwarding Rate	1.1904 Mpps

MAC Address Table	2K
Advanced Features	Extend Mode Button (Ports 1-4) Priority Mode Button (Ports 1-2) PoE Auto Recovery Button (Ports 1-4) Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging
OTHERS	
Certification	CE, FCC
Package Content	TL-SF1008P, Power Adapter, Installation Guide, Rubber Feet
Environment	<ul style="list-style-type: none"> • Operating Temperature: 0-40 C (32-104 F) • Storage Temperature: -40-70 C (-40-158 F) • Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing • Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing

[Download Datasheet](#)

* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

URL : <https://www.citraweb.com/produk/1702/>

Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email sales@citraweb.com