

# TP-LINK LS105GP OMADA 5-Port Gigabit Desktop Unmanaged Switch with 4-Port PoE+

**Kode** : LS105GP  
**Brand** : TP-Link Omada  
**Jenis** : Switch Unmanaged POE  
**Harga** : Rp 418.000,00



**TP-LINK LS105GP OMADA** merupakan unmanaged switch LiteWave series yang dilengkapi 5 port 10/100/1000Mbps RJ45 auto-negotiation (Port 1-4 support PoE+ output maksimal 65W) menyediakan kapasitas switching hingga 10 Gbps.

**Produk ini merupakan produk Fix Price. Pembelian produk tidak dapat menggunakan diskon apapun.**

Penawaran Harga Spesial  
 **08112039555**

- **Port Gigabit Penuh** : Lima port negosiasi otomatis gigabit menyediakan kapasitas switching hingga 10 Gbps.
- **Anggaran PoE 65 W** : Empat port PoE+ gigabit yang sesuai dengan standar 802.3af/at dengan mudah menghubungkan dan memberi daya pada perangkat tetap seperti kamera IP, titik akses, dan telepon IP melalui satu kabel. Output PoE hingga 30 W didukung oleh setiap port PoE.
- **Transmisi PoE hingga 250 m** : Dengan Mode Perluasan, jarak transmisi PoE mencapai hingga 250m, sangat cocok untuk pemasangan kamera pengawasan di area yang luas.
- **PoE Auto Recovery** : Secara otomatis memulai ulang perangkat bertenaga PoE Anda yang terjatuh atau tidak responsif.
- **Plug and Play** : Cukup colokkan dan mainkan untuk konektivitas instan tanpa perlu konfigurasi.
- **Pengoperasian Senyap** : Desain tanpa kipas mengurangi konsumsi daya dan memastikan pengoperasian yang senyap, ideal untuk rumah atau bisnis yang sensitif terhadap kebisingan.
- **Desain Perangkat Keras yang Andal** : Casing logam yang tahan lama dan desain pemasangan di meja/dinding sangat cocok untuk berbagai lingkungan.

## Spesifikasi

|                          |                                                                                                                                                                              |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Model</b>             | LS105GP                                                                                                                                                                      |
| <b>HARDWARE FEATURES</b> |                                                                                                                                                                              |
| <b>Interface</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 × 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Ports 1-4 supports 802.3af/at PoE+)</li> <li>• AUTO Negotiation</li> <li>• AUTO MDI/MDIX</li> </ul> |
| <b>Fan</b>               | Fanless                                                                                                                                                                      |
| <b>Power Supply</b>      | External Power Adapter (Output: 53.5 VDC / 1.31 A)                                                                                                                           |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PoE Ports (RJ45)</b>         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Standard: 802.3 af/at compliant</li> <li>• PoE Ports: Ports 1-4, up to 30 W PoE output per port</li> <li>• Power Supply: 65 W</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Dimensions ( W x D x H )</b> | 3.9×3.9×1.0 in (99.8×98×25 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Max. Power Consumption</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 W (220/50 Hz. no PD connected)</li> <li>• 74.46 W (220/50 Hz. with 65 W PD connected)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Max. Heat Dissipation</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 13.6 BTU/h (no PD connected)</li> <li>• 253.16 BTU/h (with 65 W PD connected)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Jumbo Frame</b>              | 16 KB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Switching Capacity</b>       | 10 Gbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Packet Forwarding Rate</b>   | 7.44 Mpps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>MAC Address Table</b>        | 2K                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Advanced Features</b>        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Extend Mode Button (Ports 1-2, Up to 250 m PoE power supply and data transmission)</li> <li>• PoE Auto Recovery Button (Ports 1-4)</li> <li>• Compatible With IEEE 802.3af/at Compliant PDs</li> <li>• Mac Address Auto-Learning and Auto-Aging</li> <li>• IEEE 802.3x Flow Control</li> <li>• 802.1p/DSCP QoS</li> <li>• IGMP Snooping</li> <li>• Green Technology</li> </ul> |
| <b>OTHERS</b>                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Certification</b>            | CE, FCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Package Content</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• LS105GP</li> <li>• Power Adapter</li> <li>• Installation Guide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Environment</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Operating Temperature: 0-40 C (32-104 F)</li> <li>• Storage Temperature: -40-70 C (-40-158 F)</li> <li>• Operating Humidity: 10-90% RH non-condensing</li> <li>• Storage Humidity: 5-90% RH non-condensing</li> </ul>                                                                                                                                                          |

[Download Datasheet](#)

\* Harga, spesifikasi, dan ketersediaan bisa berubah dan tidak mengikat

**URL :** <https://www.citraweb.com/produk/1711/>

**Informasi lebih lanjut, pemesanan dan pembelian, hubungi: 0274-554444 atau email [sales@citraweb.com](mailto:sales@citraweb.com)**